



## CATREX 8

kaltverarbeitbares Mischgut  
Korngrösse 0 - 8 mm  
Sackinhalt 50 kg

### Anwendungen

Für temporäre Reparaturen von Asphaltbelägen, Belagsflicke, Schlaglöcher, Belagausbrüchen, Abplatzungen, Anrampungen u.s.w.

### Verbrauch

Einbaustärke 20 – 40 mm,  
ca. 22 kg/m<sup>2</sup> bei 1 cm Schichtstärke

### Gebrauchsanweisung

- \* Untergrund von losem Material / Schmutz reinigen
- \* Ränder mit Meißel oder Trennscheibe nachbearbeiten
- \* Untergrund mit Gasbrenner trocknen
- \* Kontaktfläche mit Haftgrund / Bitumenemulsion vorbehandeln
- \* Werkzeug mit Trennmittel leicht einspritzen
- \* Im Sommer: Kaltbelag Schichtweise einbringen
- \* Im Winter: Kaltbelag mit Gasbrenner vorsichtig erwärmen und Schichtweise einbringen
- \* mit Stößel, Plattenvibrator oder Walze verdichten
- \* mit Sand leicht abstreuen

**Der Belag ist sofort begehbar, nicht mit spitzen Gegenständen belasten.**